

SANICLEAN - FRESH

ABATTANT LAVANT - Télécommande déportée

Caractéristiques

- ✦ Deux douchettes : anale et féminine
- ✦ **Positionnement** des douchettes ajustable sur 5 niveaux
- ✦ **Oscillation** de la douchette lors du lavage, si souhaitée
- ✦ Réglage de la **pression du jet** sur 5 niveaux
- ✦ Réglage de la **température de l'eau** sur 4 niveaux
- ✦ Réglage de la **température du siège** sur 4 niveaux
- ✦ Jet **Massant** par pulsation
- ✦ Réglage de la **température du Séchage** sur 5 niveaux
- ✦ Fonction **AUTO** : enchaîne le lavage, l'oscillation, le massage et le séchage. Cycle de 2 mn.
- ✦ Fonction **Enfant** : lavage 1mn basse pression, puis séchage de 3mn. Température d'eau et de siège : ambiant. Température séchage : réduite.
- ✦ **Commande supplémentaire fixe sur le côté** : Lavage anal, lavage féminin, Oscillation
- ✦ Fonction **Eco.d'énergie** : La température du siège et de l'eau est réduite de 8°C.
- ✦ **Filtration des Odeurs**
- ✦ Abattant et couvercle avec **Frein de chute** et **Déclipsable**
- ✦ **Rinçage automatique** des douchettes avant et après chaque utilisation
- ✦ Fourni avec **FILTRE ANTICALCAIRE**



Détails techniques

Dimensions produit	490 x 393 x 144 mm
Dimension télécommande	5,5 x 12 ,8 x 1,5 cm
Poids	6 Kg
Raccord eau	Direct réseau - pression 0,8 à 7,5 bar
Voltage	220-240V , 50-60 Hz , 1255 W
Pression recommandée	1 bar à 6,9 bars
Longueur cordon électrique	1,8 m
Norme électrique / Protection	IPX4 - CLASSE I
Matériel	ABS Anti -bactérien
Température de l'eau	Température ambiante et jusqu'à 40°
Température de la lunette	Température ambiante et jusqu'à 40°
Température du séchage	Température ambiante et jusqu'à 60°
Durée du cycle de lavage	60 secondes
Résistance à la charge	150 Kg
Consommation d'eau	600ml/minute
Normes	CE - ROHS - EN 1717
Dimension colis	58 x 44 x 22 cm
Référence	FRE - EAN 3760185790345
Garantie	2 ans Pièces et Main-d'oeuvre
Eco-participation	0,15 € TTC

